



Artikel-Nr.	D	Wandstärke	DN	Zoll R	L	H	Spindel-durchm.	Klappenstärke	F1	F2	kg/St.
102021	21,3	2,65	15	1/2	120	123	8	1,5	100	45	0,50
112026	26,9	2,65	20	3/4	120	125	8	1,5	100	45	0,60
112031	31,8	2,6			120	128	8	1,5	100	45	0,60
112033	33,7	3,25	25	1	120	129	8	1,5	100	45	0,70
112038	38	2,6	32		140	131	8	1,5	100	45	0,80
112042	42,4	2,6	32	1 1/4	140	133	8	1,5	100	45	0,80
112044	44,5	2,6	40		140	134	8	1,5	100	45	0,90
112048	48,3	2,6	40	1 1/2	140	137	10	1,5	100	45	0,90
112051	51	2,6			150	139	10	2,0	100	45	1,00
112054	54	2,6			150	140	10	2,0	100	45	1,00
112057	57	2,9	50		150	142	10	2,0	100	45	1,10
112060	60,3	2,9	50	2	150	143	10	2,0	100	45	1,15
112063	63,5	2,9			150	145	10	2,0	100	45	1,20
112070	70	2,9			160	148	10	2,0	100	45	1,30
112076	76,1	2,9	65	2 1/2	160	151	10	2,0	100	45	1,45
112082	82,5	3,2			160	154	10	2,0	100	45	1,70
112088	88,9	3,2	80	3	180	157	10	2,0	100	45	1,90
112101	101,6	3,6			180	164	10	2,0	100	45	2,30
112108	108	3,6	100		180	167	10	2,0	100	45	2,45
112114	114,3	3,6	100	4	200	170	10	2,0	100	45	2,45
112121	121	4,0			200	174	12	2,0	100	45	3,30
112127	127	4,0			200	164	12	2,0	124	60	3,40
112133	133	4,0	125		230	188	12	3,0	144	60	3,70
112139	139,7	4,0	125	5	230	192	12	3,0	144	60	4,30
112152	152,4	4,5			230	198	12	3,0	144	60	5,30
112159	159	4,5	150		250	202	14	3,0	144	60	5,70

Maßangaben in mm; geringe Abweichungen möglich
techn. Änderungen vorbehalten

OKE Langhals Einschweiß-Drossel- klappe Type 2a

mit stufenlos artierbarem Feststeller
mit Messingskala und Holzgriff

Körper aus nahtl. Siederohr DIN 2448
(1/2,3/4+1" aus nahtl. Gewinderohr
DIN 2440), außen mit Rostschutzfarbe
gestrichen und Größenbezeichnung

Stopfbuchse und Überwurfmutter aus
Messing; mit Hochdruckstopfbuchs-
packung mit asbestfreier Dichtung

anschlagende Bauart

Bis 150°C (Standard) Klappe und
Welle aus Messing
bis 300°C (gg. Aufpreis) Klappe und
Welle aus (Edel-) Stahl
Die Temperaturbeständigkeit ist
abhängig vom Betriebsdruck.

Sonderausführungen bis 600mm
Außendurchmesser, mit AG, ver-
zinkt, aus Kesselblech oder
sonstige Sonderwünsche: auf
Anfrage